

Akra

Endüstriyel Aydınlatma
Industrial Lighting

detay
AYDINLATMA



Genel Özellikler / General Specifications

Ürün Kodu / Product Code	DTY.023		
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	60W	75W	100W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	7800 lm	9750 lm	13000 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	130 lm/w (4000-6500K)		
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K		
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70		
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik / Symmetric		
IP Koruma / IP Protection	IP65		
IK Sınıfı / IK Class	IK08		
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years		

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC		
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	176-305V AC		
Darbe Koruması / Surge Protection	4KV(Common Mode) - 2KV(Differential Mode)		
Frekans / Frequency	50-60 Hz		
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95		
Işık Kaynağı / Light Source	2835 / 3030 Mid Power LED		
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours		

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)...(+45 °C)		
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection		
Ölçüler (Ø x h) / Dimensions (mm)	Ø282x90		
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Power Coated		
Lens	PMMA		
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass		
Ağırlık / Weight	2,2 kg	2,4 kg	2,4 kg
Opsiyonel / Optional	1-3 hours emergency kit		

Işık Dağılımı / Light Distribution

