

Garda

Cephe Aydınlatması
Facade Lighting

detay
AYDINLATMA



Genel Özellikler / General Specifications						
Ürün Kodu / Product Code	DTY.018					
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	8W	15W	20W	25W	30W	40W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	880 lm	1650 lm	2200 lm	2750 lm	3300 lm	4400 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	110 lm/w (4000-6500K)					
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K					
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70					
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik / Symmetric					
IP Koruma / IP Protection	IP66					
IK Sınıfı / IK Class	IK08					
Garanti / Guarantee	3 Yıl / 3 Years					
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications						
Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC					
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	198-264V AC					
Darbe Koruması / Surge Protection	2KV(Common Mode) - 1KV(Differential Mode)					
Frekans / Frequency	50-60 Hz					
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95					
Işık Kaynağı / Light Source	3030 Mid Power LED					
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours					
Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications						
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)...(+50 °C)					
Gövde / Body	Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion					
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	190x70x155	340x70x155	660x70x155	660x70x155	660x70x155	1000x70x155
Gövde Boyası / Body Paint	Eloksal Kaplama / Eloxal Coated					
Lens	PMMA					
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass					
Ağırlık / Weight	0,7 kg	1 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,8 kg
Opsiyonel / Optional	Amber, Kırmızı, Mavi ve Yeşil Renkler / Amber, Red, Blue and Green Colours					

Işık Dağılımı / Light Distribution

