

# Garda IV

Cephe Aydınlatması  
Facade Lighting

detay  
AYDINLATMA



## Genel Özellikler / General Specifications

Ürün Kodu / Product Code	DTY.018	
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	40W	40W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	4400 lm	600-2600 lm (Amber,Red, Green,Blue)
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	110 lm/w (4000-6500K)	
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K	
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70	
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik - Asimetrik / Symmetric - Asymmetric	
IP Koruma / IP Protection	IP66	
IK Sınıfı / IK Class	IK08	
Garanti / Guarantee	3 Yıl / 3 Years	

## Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	198-264V AC
Darbe Koruması / Surge Protection	2KV(Common Mode) - 1KV(Differential Mode)
Frekans / Frequency	50-60 Hz
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95
Işık Kaynağı / Light Source	3030 Mid Power LED / 3535 High Power LED
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours

## Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)...(+50 °C)
Gövde / Body	Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	1000x70x155
Gövde Boyası / Body Paint	Eloksal Kaplama / Eloxal Coated
Lens	PMMA
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass
Ağırlık / Weight	2,8 kg

## Işık Dağılımı / Light Distribution

