

Lona

Endüstriyel Aydınlatma
Industrial Lighting

detay
AYDINLATMA



Genel Özellikler / General Specifications

Ürün Kodu / Product Code	DTY.030		
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	18W	35W	50W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	2160 lm	4200 lm	6000 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	120 lm/w (4000-6500K)		
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K		
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>80		
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik / Symmetric		
IP Koruma / IP Protection	IP65		
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years		

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC		
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	198-264V AC		
Darbe Koruması / Surge Protection	2KV(Common Mode) - 1KV(Differential Mode)		
Frekans / Frequency	50-60 Hz		
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95		
Işık Kaynağı / Light Source	2835 Mid Power LED		
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours		

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)....(+45 °C)		
Gövde / Body	PC co-ekstrüzyon / PC co-extrusion		
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	600x72x52	1160x72x52	1500x72x52
Gövde Boyası / Body Paint	Eloksal Kaplama / Eloxal Coated		
Optik Kapak / Diffuser	PC Ekstrüzyon / PC Extrusion		
Ağırlık / Weight	0,5 kg	0,8 kg	1,5 kg
Opsiyonel / Optional	DALI Driver, 1-3h emergency kit, Stepdim Sensor		

Işık Dağılımı / Light Distribution

