

# Nera

Yol ve Cadde Armatürü  
Road And Street Luminaire

detay  
AYDINLATMA



Genel Özellikler / General Specifications					
Ürün Kodu / Product Code	DTY.005				
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	60W	75W	100W	125W	150W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	7200 lm	9000 lm	12000 lm	15000 lm	18000 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	120 lm/w (4000-6500K)				
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K				
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70				
Işık Dağılımı / Light Distribution	Asimetrik / Asymmetric				
IP Koruma / IP Protection	IP66				
IK Sınıfı / IK Class	IK08				
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years				
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications					
Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC				
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	176-305V AC				
Darbe Koruması / Surge Protection	10KV(Common Mode) - 6KV(Differential Mode)				
Frekans / Frequency	50-60 Hz				
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95				
Işık Kaynağı / Light Source	3030 Mid Power LED				
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours				
Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications					
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40 °C)....(+40 °C)				
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection				
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	438x205x67		501x265x67		
Konsol Çapı / Console Diameter (mm)	Ø42-60 mm Sabit / Fixed				
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated				
Lens	PMMA				
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass				
Ağırlık / Weight	3,5 kg		4 kg		
Opsiyonel / Optional	SPD, Dali,Dimmable,Programmable Driver, Photocell, Nema Socket, IP68 Connector				

Işık Dağılımı / Light Distribution

