

# Sakura

Tünel Aydınlatma  
Tunnel Lighting

detay  
AYDINLATMA



## Genel Özellikler / General Specifications

Ürün Kodu / Product Code	DTY.012					
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	60W	75W	100W	150W	240W	320W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	7800 lm	9750 lm	13000 lm	19500 lm	31200 lm	41600 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	130 lm/w (4000-6500K)					
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K					
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70					
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik - Asimetrik / Symmetric - Asymmetric					
IP Koruma / IP Protection	IP66					
IK Sınıfı / IK Class	IK08					
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years					

## Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC					
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	90-305V AC					
Darbe Koruması / Surge Protection	10KV(Common Mode) - 6KV(Differential Mode)					
Frekans / Frequency	50-60 Hz					
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95					
Işık Kaynağı / Light Source	3030 Mid Power LED					
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours					

## Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)...(+40 °C)					
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection					
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	507x224x195					
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated					
Lens	PMMA					
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass					
Ağırlık / Weight	8 kg					8,2 kg
Opsiyonel / Optional	Dali, Dimmable, Programmable Driver, SPD, IP68 Connector					

## Işık Dağılımı / Light Distribution

