

Samar

Projektör
Floodlight

detay
AYDINLATMA



Genel Özellikler / General Specifications

Ürün Kodu / Product Code	1000-311	1000-312	1000-313
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	60W	75W	100W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	7800 lm	9750 lm	13000 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	130 lm/w (4000-6500K)		
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K		
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70		
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik / Symmetric		
IP Koruma / IP Protection	IP66		
IK Sınıfı / IK Class	IK08		
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years		

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	90-305V AC
Darbe Koruması / Surge Protection	10KV(Common Mode) - 6KV(Differential Mode)
Frekans / Frequency	50-60 Hz
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95
Işık Kaynağı / Light Source	3030 Mid Power LED
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)...(+50 °C)
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	319x290x171
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated
Lens	PMMA
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass
Ağırlık / Weight	2,8 kg
Opsiyonel / Optional	Dimmable, Programmable Driver, SPD

Işık Dağılımı / Light Distribution

