

# Tokyo I

Projektör  
Floodlight

detay  
AYDINLATMA



Genel Özellikler / General Specifications	
Ürün Kodu / Product Code	DTY.013
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	600W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	78000 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	130 lm/w
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	5700K (3000K-4000K-5000K-6500K Optional)
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70 (80,90 Optional)
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik - Asimetrik / Symmetric - Asymmetric
IP Koruma / IP Protection	IP66
IK Sınıfı / IK Class	IK08
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications	
Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	90-305V AC
Darbe Koruması / Surge Protection	10KV(Common Mode) - 6KV(Differential Mode)
Frekans / Frequency	50-60 Hz
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95
Işık Kaynağı / Light Source	3030 Mid Power LED
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours
Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications	
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)....(+40 °C)
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	507x438x217
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated
Lens	PMMA
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass
Ağırlık / Weight	15 kg
Opsiyonel / Optional	SPD, IP68 Connector

Işık Dağılımı / Light Distribution

