

Vanessa

Yol ve Cadde Armatürü
Road And Street Luminaire

detay
AYDINLATMA



Genel Özellikler / General Specifications	
Ürün Kodu / Product Code	DTY.067
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	70W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	9800 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	140 lm/w*
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	4000K**
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70***
Işık Dağılımı / Light Distribution	Asimetrik / Asymmetric
IP Koruma / IP Protection	IP66
IK Sınıfı / IK Class	IK08
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications	
Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	90-305V AC
Darbe Koruması / Surge Protection	10KV(Common Mode) - 6KV(Differential Mode)
Frekans / Frequency	50-60 Hz
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95
Işık Kaynağı / Light Source	5050 High Power LED
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours
Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications	
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40 °C)...(+50 °C)
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	538x239x67,5
Konsol Çapı / Console Diameter (mm)	Ø42-60 mm Hareketli / Adjustable
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated
Lens	PMMA
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass
Ağırlık / Weight	3,3 kg
Opsiyonel / Optional	SPD, Dalı, Dimmable, Programmable Driver, Photocell, Nema Socket, IP68 Connector

* Bu değer 4000K renk sıcaklığı için referans alınmıştır. Etkinlik faktörü farklı renk sıcaklığı değerlerinde ve farklı lenslerde değişiklik gösterebilir. (This value has been referenced for color temperature 4000K. Luminous efficacy may vary depending on different color temperatures and different lenses.)

** Bu belge 4000K renk sıcaklığı değeri baz alınarak hazırlanmıştır. Renk sıcaklığı değerleri 3000K-4000K-6500K şeklindedir. (This document prepared based on 4000K color temperature. Color temperature values are 3000K-4000K-6500K.)

*** Minimum renksel geribildirim değeridir. 80 ve 90 CRI değerleri opsiyoneldir. (Represents the minimum color rendering index. 80 and 90 CRI values are optional.)

Işık Dağılımı / Light Distribution



