

Nera

Yol ve Cadde Armatürü
Road and Street Luminaire



Genel Özellikler / General Specifications

| | |
|---|------------------------|
| Ürün Kodu / Product Code | DTY.005 |
| LED Armatür Gücü / LED Luminaire Power | 75W |
| Işık Akısı / Luminous Flux | 10500 lm |
| Etkinlik Faktörü / Luminous Efficiency | Up To 140 lm/W * |
| Renk Sıcaklığı / Color Temperature | 4000K ** |
| Renksel Geriverim / Color Rendering Index | >70 |
| Işık Dağılımı / Light Distribution | Asimetrik / Asymmetric |
| IP Koruma / IP Protection | IP66 |
| IK Sınıfı / IK Class | IK08 |
| Garanti / Guarantee | 5 Yıl / 5 Years |

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

| | |
|---|--|
| Anma Gerilimi / Rated Voltage | 220-240V AC |
| Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range | 176-305V AC |
| Darbe Koruması / Surge Protection | 10KV(Common Mode) - 6KV(Differential Mode) |
| Frekans / Frequency | 50-60 Hz |
| Güç Faktörü / Power Factor | >95 |
| Işık Kaynağı / Light Source | 5050 High Power LED |
| LED Ömrü / LED Lifetime | 100.000 saat / 100.000 hours |



Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

| | |
|--|--|
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | (-40 °C)...(+40 °C) |
| Gövde / Body | Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection |
| Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm) - Konsol Çapı / Console Diameter | 438x205x67 - Ø42-60 Sabit / Fixed |
| Gövde Boyası / Body Paint | Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated |
| Lens | PMMA |
| Optik Kapak / Diffuser | 4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass |
| Ağırlık / Weight | 3,5 kg |
| Opsiyonel / Optional | DALI, Dimmable, Programmable Driver, SPD, Photocell, Nema Socket, IP68 Connector |

*Bu değer 4000K renk sıcaklığı için referans alınmıştır. Etkinlik faktörü farklı renk sıcaklığı değerlerinde değişiklik gösterebilir.
(This value has been referenced for color temperature 4000K. Luminous efficiency may vary depending on different color temperatures.)

**Bu belge 4000K renk sıcaklığı değeri baz alınarak hazırlanmıştır. Renk sıcaklığı değerleri 3000K-4000K-6500K şeklindedir.
(This document prepared based on 4000K color temperature. Color temperature values are 3000K-4000K-6500K.)

Işık Dağılımı / Light Distribution



Teknik Çizim / Technical Drawing

