

Palma

Yol ve Cadde Armatürü
Road and Street Luminaire



Genel Özellikler / General Specifications

Ürün Kodu / Product Code	DTY.007
LED Armatür Gücü / LED Luminaire Power	30W
Işık Akısı / Luminous Flux	3600 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficiency	120 lm/W *
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	4000K **
Renksel Geriverim / Color Rendering Index	>70
Işık Dağılımı / Light Distribution	Asimetrik / Asymmetric
IP Koruma / IP Protection	IP66
IK Sınıfı / IK Class	IK08
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	180-305V AC
Darbe Koruması / Surge Protection	6KV(Common Mode) - 4KV(Differential Mode)
Frekans / Frequency	50-60 Hz
Güç Faktörü / Power Factor	>95
Işık Kaynağı / Light Source	3030 Mid Power LED
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours



Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40 °C)...(+40 °C)
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm) - Konsol Çapı / Console Diameter	261x150x56 - Ø42-48 Sabit / Fixed
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated
Lens	PMMA
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass
Ağırlık / Weight	1,25 kg

*Bu değer 4000K renk sıcaklığı için referans alınmıştır. Etkinlik faktörü farklı renk sıcaklığı değerlerinde değişiklik gösterebilir.
(This value has been referenced for color temperature 4000K. Luminous efficiency may vary depending on different color temperatures.)

**Bu belge 4000K renk sıcaklığı değeri baz alınarak hazırlanmıştır. Renk sıcaklığı değerleri 3000K-4000K-6500K şeklindedir.
(This document prepared based on 4000K color temperature. Color temperature values are 3000K-4000K-6500K.)

Işık Dağılımı / Light Distribution



Teknik Çizim / Technical Drawing

